



# Vysokotlaké trysky s plochým paprskem

## Série 602 / 608 / 652



**Ostrý, rovnoměrný plochý rozstřík s výjimečně úzkým paprskem.**

**Použití:**

vysokotlaké čištění vysokotlakou parou nebo vodou

**Materiály:**

Pouzdro: nerez  
1.4305

Vložka: tvrzená nerez  
1.4034 S



Série 608, hmotnost: 13 g



Série 602, hmotnost: 18 g



Série 652, hmotnost: 13 g

US gal/min. při 40 psi	Kód trysky			Ukazatel výkonu				A Ø [mm]	V̇ [l/min] (tolerance ± 2%)						
	napojení			úhel rozstříku					p [bar]						
	1/8"	1/4"	matice	15°	30°	45°	60°		40	60	80	100	120	150	200
02	608	602	652	361	362	363	364	1,00	2,86	3,50	4,04	4,52	4,95	5,53	6,39
025	608	602	652	381	382	383	384	1,10	3,54	4,33	5,00	5,59	6,12	6,85	7,91
03	608	602	652	401	402	403	404	1,18	4,31	5,28	6,10	6,82	7,47	8,35	9,64
034	608	602	652	411	412	413	414	1,30	4,95	6,06	7,00	7,83	8,57	9,59	11,07
04	608	602	652	451	452	453	454	1,35	5,80	7,10	8,20	9,17	10,04	11,23	12,97
045	608	602	652	471	472	473	474	1,40	6,51	7,97	9,20	10,29	11,27	12,60	14,55
05	608	602	652	481	482	483	484	1,55	7,29	8,92	10,30	11,52	12,62	14,11	16,29
055	608	602	652	501	502	503	504	1,60	7,96	9,74	11,25	12,58	13,78	15,41	17,79
06	608	602	652	521	522	523	524	1,72	8,70	10,66	12,31	13,76	15,07	16,85	19,46
065	608	602	652	531	532	533	534	1,75	9,38	11,49	13,26	14,83	16,25	18,16	20,97
07	608	602	652	541	542	543	544	1,80	10,06	12,32	14,22	15,90	17,42	19,47	22,49
075	608	602	652	551	552	553	554	1,90	10,75	13,16	15,20	16,99	18,62	20,81	24,04
08	608	602	652	571	572	573	574	2,05	11,48	14,06	16,23	18,15	19,88	22,23	25,67
09	608	602	652	591	592	593	594	2,10	13,01	15,93	18,40	20,57	22,53	25,19	29,09
10	608	602	652	601	602	603	604	2,30	14,43	17,76	20,40	22,81	24,99	27,94	32,26
125	608	602	652	641	642	643	644	2,50	17,82	21,82	25,20	28,17	30,86	34,51	39,85
15	608	602	652	671	672	673	674	2,70	21,35	26,15	30,20	33,76	36,98	41,35	47,74
175	608	602	652	701	702	703	704	3,00	25,03	30,66	35,40	39,58	43,36	48,47	55,97
20	608	602	652	721	-	723	724	3,05	28,85	35,33	40,80	45,62	49,97	55,87	64,52
30	608	602	652	-	-	793	-	3,90	42,43	51,96	60,00	67,08	73,48	82,16	94,88

A = ekvivalent otvoru - ø

Kód napojení	Způsob napojení	p <sub>max</sub> [bar]
A3.00	DIN 2999	ca. 350
A3.07	NPT	ca. 350
A3.29	převlečná matice	ca. 200

**Příklad objednání:** kód trysky 602 + ukazatel výkonu + 361 + kód napojení + A3.07 = **objednací číslo**  
= **602.361.A3.07**  
(plochý rozstřík; 15°;  
4,52 l/min při 100 bar;  
1/4" NPT)

Přepočítávací vzorec pro tuto sérii:  $\dot{V}_2 = \dot{V}_1 \cdot \sqrt{\frac{p_2}{p_1}}$